

Flugreisen mit Kartuschen betriebene Lawinen Rucksäcken (ausgerüstet mit Alpride System 1.0 oder 2.0)

Beachten sie folgenden Tipps:

Die Fluggesellschaft muss mindestens **24 Stunden** vor Reiseantritt informiert werden, dass sie einen mit Kartuschen betriebenen Lawinen Airbag mitführen.

Bereiten Sie das System für die Reise vor: Kartuschen ausschrauben und System auslösen (Auslöse-Griff ziehen), und dann die Kartuschen wieder in die dafür vorgesehenen Halterungen einsetzen, und die Reissverschluss tasche schliessen. Das System kann somit nicht versehentlich ausgelöst werden und ist sicher für den Transport.

Legen sie dem Rucksack den aktuell gültigen Auszug der IATA Tabelle 2.3A zusammen mit den Sicherheitshinweisen für die Co2- und Argon-Kartuschen ausgedruckt bei (MSDS Material Safety Data Sheet, auf unsere Webseite zu finden). Diese entsprechen der IATA Klasse 2.2. Es empfiehlt sich diese Dokumente zusätzliche zu den Reisedokumenten mitzuführen.

Gemäss IATA Tabelle 2.3A kann der Rucksack entweder im/oder Hand- im/oder Aufgabepäck mitgeführt werden, **wir empfehlen aber der Lawinen Rucksack als Handgepäck mitzunehmen.**

WICHTIG: Bereiten sie ihren Kartuschen Betriebenen Rucksack nach der Ankunft wieder auf den Einsatz vor. Die Hauptfeder des Airbag Systems muss am Bestimmungsort zurückgesetzt werden damit das System ordnungsgemäss funktioniert. Die Hauptfeder ist immer ohne eingesetzte Kartuschen zurücksetzen, die Kartuschen sind erst danach wiedereinzusetzen.

Bereiten sie Ihr System und sowie die benötigten Dokumente auch für die Rückreise wieder rechtzeitig vor.

Links zu aktuellen Informationen und Download von Dokumenten:

IATA Website – Passenger Dangerous Goods Corner

IATA Tabelle 2.3A

Sicherheitshinweis für die von Alpride im System 1.0/2.0 verwendeten Co2 Kartuschen

Sicherheitshinweis für die von Alpride im System 1.0/2.0 verwendeten Argon-Kartuschen

<https://www.alpride.com/user-manual?lang=de>